

### Anwendung:

Die Flasche vor Gebrauch kräftig schütteln. LS Oberflächenmilch auf die zu behandelnde Fläche auftragen und kurz einwirken lassen. Anschließend die Verschmutzungen mit trockenem Tuch unter leichtem Druck entfernen, bei gebürstetem Material in Strichrichtung. Evtl. Vorgang wiederholen.

### Typische Anwendungen

- Matte Fensterrahmen, Türen, Tore
- Edelstahlgeländer
- Autolacke

Alle Reinigungsarbeiten können durch mechanisches Nacharbeiten erheblich verstärkt werden



*Wir haben die Lösung*

## LS Oberflächenmilch

### Wichtige Info:

- Flugrost entfernen
- Auffrischen von Oberflächen
- Bereitet matte, beschichtete Oberflächen wieder auf
- ausgekraidete Oberflächen werden wieder aufbereitet

Inhaltsstoffe:  
Unter 5% nichtionische Tenside, anionische Tenside, Duftstoffe, Konservierungsstoffe (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone), Alkohol eintrocknen lassen.

1 Liter

LS Solution Wilhelmstraße 2 63589 Linsengericht info@ls-solution.eu www.ls-solution.eu 06051-5330843

### Anwendung:

Die Flasche vor Gebrauch kräftig schütteln. LS Oberflächenmilch auf die zu behandelnde Fläche auftragen und kurz einwirken lassen. Anschließend die Verschmutzungen mit trockenem Tuch unter leichtem Druck entfernen, bei gebürstetem Material in Strichrichtung. Evtl. Vorgang wiederholen.

### Typische Anwendungen

- Matte Fensterrahmen, Türen, Tore
- Edelstahlgeländer
- Autolacke

Alle Reinigungsarbeiten können durch mechanisches Nacharbeiten erheblich verstärkt werden



*Wir haben die Lösung*

## LS Oberflächenmilch

### Wichtige Info:

- Flugrost entfernen
- Auffrischen von Oberflächen
- Bereitet matte, beschichtete Oberflächen wieder auf
- ausgekraidete Oberflächen werden wieder aufbereitet

Inhaltsstoffe:  
Unter 5% nichtionische Tenside, anionische Tenside, Duftstoffe, Konservierungsstoffe (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone), Alkohol eintrocknen lassen.

1 Liter

LS Solution Wilhelmstraße 2 63589 Linsengericht info@ls-solution.eu www.ls-solution.eu 06051-5330843